



Versión con recipientes 8 L

Version with 8L buckets


Version avec bacs de 8L



MPS

series

10-14-16





PESADORA MULTICABEZAL CIRCULAR

PRODUCTOS

Todo tipo de productos hasta 250 mm de longitud.

RANGOS DE DOSIFICACIÓN

Entre 15 gramos a 2000 gramos.
Precisión +/- 1 gr.

CARACTERISTICAS

Estructura compacta con nivel de protección IP-65.
Todos los recipientes y canales completamente intercambiables.
Recipientes y tolvas con radios de pliegue.
Las tapas de los recipientes se mantienen abiertas para facilitar la limpieza.
Sistema de asociación de pesos.
Células de pesaje en Acero Inoxidable.
Elementos en contacto con el producto fabricados en Acero Inox.
Pantalla táctil Color TFT 10.4"

Armarios electrónicos totalmente estancos.

OPCIONALES

Recipientes de doble tapa vol.8 Lts
Cono central giratorio programable.
Canales y tolvas en chapa grabada.
Recipiente acumulador.
Programa para mezcla de productos.
Nivel de carga para el control de elevador
Pies de apoyo o plataforma elevadora.
Elevador.



PESEUSE ASSOCIATIVE CIRCULAIR

PRODUITS

Tout types de produits jusqu'à 250 mm de longueur.

RANGS DE DOSIFICATIONS

Dosifications entre 15 grammes jusqu'à 2000 gr.
Précision +/- 1gr.

CARACTERISTIQUES

Structure avec niveau de protection IP65.
Toutes les bennes et coulouirs sont complètement interchangeables.
Bennes et trémies avec des rayons de pli permettent de déloger tous les résidus.
Les couvercles des récipients sont maintenus ouverts pour faciliter le nettoyage.
Système d'association de poids.
Cellules de pesage en acier inox.
Éléments en contacte avec le produit fabriqués en acier inox.
Écran Tactile Colour TFT 10.4"
Électronique protégée dans des coffres étanches.

OPTIONNELLES

Bennes de double couvercle vol.8 Lts
Cône central tournant programable.
Goulottes en tôle inox gaufré.
Reserve tampon avec double ouverture.
Niveau de charge pour le contrôle d'un élévateur
Pieds d'appui ou plate-forme élévatrice
Élévateur



MULTIHEAD CIRCULAR WEIGHER

PRODUCTS

Every sort of products up to 250 mm of length.

RANGE OF WEIGHTS

Dosifications among 15 grs up to 2000 gr.
Accuracy +/- 1 gr.

FEATURES

Compact watertight design of the main structure.
All actuators, hoppers and pans, fully interchangeable.
New powerfull radial feeders.
Large radius corners of hoppers and chutes.
Hopper doors can be held open on the weigher for easy cleaning.
Combination weighing system.
Loadcells of Satinless-steel
All the surfaces in contact with the product made in Stainless Steel.
Touch Screen Colour TFT 10.4".
Electrical boxes completely watertight.

OPTIONS

Double opening hoopers of 8L.
Rotatory dispersion table.
Channels and hoppers in pattern shape.
Beak type timine hooper.
Load level control of lifters or infeed conveyor.
Support feets or elevating platform Elevator

DATOS TECNICOS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL FEATURES

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Vel.Prod/ Cadence /Speed of prod. | 35 - 70 ppm |
| Dimensiones / dimensions | 1600 x 1600 x 1600mm |
| Peso / Poids / Weigh | 650 Kg |
| Tensión | 380v trifásico |
| Consumo / Consume / Consumption | 900 va |
| Cons. de Aire /Cons.Air/Air Consump. | No precisa |
| Nº de Recipientes / Têtes / Heads | 10- 16 |

